



Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
Peso 1,5 Kg. circa

002

PERFORMANCE CHART  
SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
0	640	6,0	378	0
5	590	5,5	348	0,2
10	530	5,1	313	0,4
15	470	4,5	277	0,6
20	410	4,2	242	0,8
25	330	3,7	195	1,0
30	220	3,0	130	1,2
35	70	2,4	41	1,4
40	0	2,3	0	1,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Long life  
Lunga durata ✓
- 3 speed resistor  
Resistenza a 3 velocità ✓
- Accessories: nr. 6, 8, 13  
Accessori: nr. 6, 8, 13 ✓

✓ = Standard feature  
Caratteristica standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta