



Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Anticlockwise rotation
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione sinistra
Peso 2 Kg. circa

004

PERFORMANCE CHART
SCHEDE PRESTAZIONI

| Static pressure Pressione statica mm H ₂ O | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Static pressure Pressione statica in H ₂ O |
|---|---|--|---------------------------|---|
| 0 | 650 | 7,5 | 384 | 0 |
| 10 | 570 | 6,8 | 336 | 0,4 |
| 15 | 530 | 6,5 | 313 | 0,6 |
| 20 | 490 | 6,2 | 289 | 0,8 |
| 25 | 450 | 6,0 | 266 | 1,0 |
| 30 | 410 | 5,5 | 242 | 1,2 |
| 35 | 350 | 5,0 | 207 | 1,4 |
| 40 | 290 | 4,5 | 171 | 1,6 |
| 45 | 120 | 3,5 | 71 | 1,8 |
| 50 | 0 | 3,0 | 0 | 2,0 |

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

| | |
|--|---|
| Long life Lunga durata | ✓ |
| 3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità | ✓ |
| Accessories: nr. 2, 7, 15 Accessori: nr. 2, 7, 15 | ✓ |

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta